

(14mm²~250mm²) (18V・14.4V併用)

標準セット



押ダイス5個 受ダイス7個 電池パック(EB-0600) 充電器(EC-4010) 収納ケース(アルミ製)

※のカッター収納部には CCH-460A、560Aが収納できます。(オプション)

標準価格:385,000円(税別) 423,500円(税込)

特長

早送り付きでスピード圧着(250mm²圧着時約12秒) ■ポンプ

ヘッド 360度回転で作業が簡単

スピードコントロール付きで仮押えが簡単 ■モーター

ブレーキ付きで瞬時に停止

■バッテリー 高容量で250mm²を約130回(目安)圧着可能

■圧着終了確認 作業終了時にポーンという確認音





EV用各押ダイス

各受ダイス

仕様 ※従来のアタッチメントはそのままご使用になれます。

本	体	EV-250DL	充	電	器	EC-4010	電池	也パッ	ック	EB-0600
Ŧ-	-ター電圧	DC18V/14.4V	電		源	AC100V	種		類	リチウムイオン
公	称出力	125kN	消	費電	カ	198W	電		圧	DC18V
圧	着 範 囲	14~250mm²	充	電時	間	約40分(実用)	質		量	710g
外	形寸法	295(長)×240(高)×75(幅)mm	質		量	960g	充	電	器	EC-4010
質	量	4.3kg(電池パック、ダイス含む)								

使用できるアタッチメント



O P14





P17



















端子とダイスの組合せ

端子の 呼び	押ダイス	受ダイス	適用			
14	14~22	14	(旧モデル)			
22	14~22	22~38	EV-150系			
38	38~60	22,-30				
60	36~60	60	EV-250DL			
70			EV-250L			
80		70~100	EV-250Hi			
100	70~150		EV-250AH			
150		150	SH-250M (旧モデル)			
200	200	200	ー (旧モブル) EV-200系			
250	250	250	LV 2007R			











